

# GAINES ANTI-FEU



En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif.

**REFERENCE : GAF**

**NORME : SAE.AS1055/1072  
(NF F16-101)  
(NF.EN.60695-2-1)**

**Matière :**

- Gaine en fibre de verre minérale enduite de caoutchouc de silicone étanche et ignifugé. (Garantie sans amiante).

**Caractéristiques :**

- Température en service continu : -60° à +260°C
- Pointe : 30 min. +800°C, 15 min. +1100°C, 1 min. +1500°C.

**Utilisations :**

- Tuyauterie Flexible.
- Faisceaux hydrauliques.

**Conditionnement :** • Svt Diamètres entre 5 et 30m, nous consulter.

**Particularités :**

- Gaine tressée fibre de verre enduite d'un caoutchouc de silicone
- Couleurs : Rouge brique.

\* Certains D.N. ne sont pas tenus en stock régulièrement, nous consulter.

DN	1SC	2SC	1SN	2SN	4SP	4SH	R13
6	7951605	7951605			7952205		7952505
8	7951605	7951605					
10	7952205	7952205			7952505		7953205
12	7952205	7952205			7953205		
16		7952505	7952505		7953205	7953205	
20		7953205	7953205		7954505	7954505	7954505
25		7954505	7954505		7954505	7954505	7954505
32			7955105	7955105		7955105	

